



# Cooling TECH

Industrial Cooling Systems



 **niva**<sup>®</sup>

Niva Hava Perdeleri Yetkili Satıcısı  
[www.coolingtech.com.tr](http://www.coolingtech.com.tr)

**NİVA LIFE TİCARİ TİP ISITICILI HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC - HR100	100 cm	350 cm	45.495,00 TL
KLC - HL100	100 cm	350 cm	45.495,00 TL
KLC - H100	100 cm	350 cm	45.495,00 TL
KLC - H120	120 cm	350 cm	48.780,00 TL
KLC - H140	140 cm	350 cm	54.630,00 TL
KLC - H160	160 cm	350 cm	60.230,00 TL
KLC - H180	180 cm	350 cm	65.500,00 TL
KLC - H200	200 cm	350 cm	68.280,00 TL
KLC - H250	250 cm	350 cm	96.200,00 TL

**NİVA LIFE TİCARİ TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC - HSR100	100 cm	400 cm	29.320,00 TL
KLC - HSL100	100 cm	400 cm	29.320,00 TL
KLC - HS100	100 cm	400 cm	29.320,00 TL
KLC - HS120	120 cm	400 cm	31.300,00 TL
KLC - HS140	140 cm	400 cm	35.920,00 TL
KLC - HS160	160 cm	400 cm	37.770,00 TL
KLC - HS180	180 cm	400 cm	41.350,00 TL
KLC - HS200	200 cm	400 cm	45.330,00 TL
KLC - HS250	250 cm	400 cm	75.615,00 TL

**NİVA LİNDA GENEL TİP ISITICILI HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-LH85	85 cm	250 cm	23.970,00 TL
KLC-LH100	100 cm	250 cm	25.280,00 TL
KLC-LH120	120 cm	250 cm	28.090,00 TL
KLC-LH140	140 cm	250 cm	31.645,00 TL
KLC-LH160	160 cm	250 cm	34.125,00 TL
KLC-LH180	180 cm	250 cm	36.555,00 TL
KLC-LH200	200 cm	250 cm	39.720,00 TL

**NİVA LİNDA GENEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-LB5	85 cm	300 cm	15.855,00 TL
KLC-L100	100 cm	300 cm	16.615,00 TL
KLC-L120	120 cm	300 cm	18.680,00 TL
KLC-L140	140 cm	300 cm	20.480,00 TL
KLC-L160	160 cm	300 cm	23.245,00 TL
KLC-L180	180 cm	300 cm	24.340,00 TL
KLC-L200	200 cm	300 cm	26.300,00 TL

**NİVA SMART ANKASTRE ISITICILI HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-AKS120	120 cm	350 cm	67.345,00 TL
KLC-AKS140	140 cm	350 cm	69.800,00 TL
KLC-AKS160	160 cm	350 cm	73.840,00 TL
KLC-AKS180	180 cm	350 cm	77.925,00 TL
KLC-AKS200	200 cm	350 cm	81.715,00 TL

**NİVA SMART ANKASTRE ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-KST120	120 cm	380 cm	43.050,00 TL
KLC-KST140	140 cm	380 cm	45.630,00 TL
KLC-KST160	160 cm	380 cm	48.980,00 TL
KLC-KST180	180 cm	380 cm	52.425,00 TL
KLC-KST200	200 cm	380 cm	55.890,00 TL

**NİVA SMART ENDÜSTRİYEL ANKASTRE ISITICILI HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-EDSAKS6010	100 cm	400 cm	81.265,00 TL
KLC-EDSAKS6015	150 cm	400 cm	89.165,00 TL
KLC-EDSAKS6020	200 cm	400 cm	98.555,00 TL

KDV ve Montaj dahil değildir.

## NİVA HAVA PERDESİ KULLANIM ALANLARI

Hava perdesi ile kapılarınızı kapatmadan iklimlendirilmiş havayı dört mevsim muhafaza edebilirsiniz.

Niva Hava Perdesi; sıcak ya da soğuk havanın, tozun, zehirli gazların, sigara dumanının ve haşeratın giremediği, ihtiyacınız doğrultusunda sağlıklı bir ortam yaratır ve enerji sarfiyatını azaltır.



Resmi Kurumlar

Havalimanları

Fabrikalar

Özel Kurumlar

Alışveriş Merkezleri

Soğuk Hava Depoları

Hastaneler

Mağazalar

Spor Merkezleri

Eczaneler

Marketler

Stadyumlar

Oteller

Restoranlar

Camiler

**NİVA SMART ENDÜSTRİYEL ANKASTRE ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-EDSKST6010	100 cm	450 cm	51.925,00 TL
KLC-EDSKST6015	150 cm	450 cm	59.015,00 TL
KLC-EDSKST6020	200 cm	450 cm	67.340,00 TL

**NİVA SMART ENDÜSTRİYEL ANKASTRE SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-AKSEDSVAP6010	100 cm	350 cm	84.550,00 TL
KLC-AKSEDSVAP6015	150 cm	350 cm	92.840,00 TL
KLC-AKSEDSVAP6020	200 cm	350 cm	102.665,00 TL

**NİVA SMART ANKASTRE SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-AKSVAP120	120 cm	300 cm	67.720,00 TL
KLC-AKSVAP140	140 cm	300 cm	70.195,00 TL
KLC-AKSVAP160	160 cm	300 cm	74.275,00 TL
KLC-AKSVAP180	180 cm	300 cm	78.345,00 TL
KLC-AKSVAP200	200 cm	300 cm	82.125,00 TL

**NİVA VITO SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-VAP120	120 cm	300 cm	59.180,00 TL
KLC-VAP140	140 cm	300 cm	61.365,00 TL
KLC-VAP160	160 cm	300 cm	63.440,00 TL
KLC-VAP180	180 cm	300 cm	66.455,00 TL
KLC-VAP200	200 cm	300 cm	69.495,00 TL

**NİVA VITO ENDÜSTRİYEL SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-EDSVAP6010	100 cm	600 cm	73.505,00 TL
KLC-EDSVAP6015	150 cm	600 cm	84.990,00 TL
KLC-EDSVAP6020	200 cm	600 cm	93.500,00 TL

**NİVA LENA ENDÜSTRİYEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-EDS6010	100 cm	600 cm	44.130,00 TL
KLC-EDS6015	150 cm	600 cm	56.430,00 TL
KLC-EDS6020	200 cm	600 cm	67.725,00 TL

**NİVA LENA ENDÜSTRİYEL TİP ISITICILI HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-EDSH6010	100 cm	600 cm	57.380,00 TL
KLC-EDSH6015	150 cm	600 cm	73.415,00 TL
KLC-EDSH6020	200 cm	600 cm	88.200,00 TL

**NİVA DİKEY TİCARİ TİP ISITICILI HAVA PERDESİ**

ISITICILI KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-DKH200	300 cm	200 cm	121.170,00 TL
KLC-DKH250	300 cm	250 cm	149.125,00 TL
KLC-DKH300	300 cm	300 cm	165.680,00 TL

**NİVA DİKEY TİCARİ TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-DK200	300 cm	200 cm	97.690,00 TL
KLC-DK250	300 cm	250 cm	119.090,00 TL
KLC-DK300	300 cm	300 cm	127.720,00 TL

**NİVA TURBO ENDÜSTRİYEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ**

ISITICISIZ KUMANDALI	TAKILABİLİR GENİŞLİK	TAKILABİLİR YÜKSEKLİK	FİYAT
KLC-EDS1000	100 cm	1200 cm	52.165,00 TL

# NİVA LIFE TİCARİ TİP ISITICILI HAVA PERDESİ



		NİVA LIFE TİCARİ TİP ISITICILI HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ					
		KLC-H100	KLC-H120	KLC-H140	KLC-H160	KLC-H180	KLC-H200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400
ISISAL GÜÇ	kW	4/8/11	4/9/14	5/10/15	5/11/17	6/12/19	7/14/21
HAVA HIZI	m/sn	8/11/13	8/11/13	8/11/13	8/11/13	8/11/13	8/11/13
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	1660/1980/2350	2005/2200/2615	2100/2725/3200	2920/3200/3750	3420/3600/4180	3620/4150/4710
SES SEVİYESİ (1m'de)	dB-(A)	54/56/60	55/57/60	55/57/60	56/60/62	56/60/62	56/60/62
GİRİŞ-ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	20-48	20-48	20-48	20-48	20-48	20-48
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120	120
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	264/1084/280	264/1289/280	264/1494/280	264/1709/280	264/1909/280	264/2109/280
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	53	53	53	53	53	53
AĞIRLIK	kg	24,5	27,5	29,0	32,5	35,5	39,0
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	3500	3500	3500	3500	3500	3500
3 KADEMELİ FAN VE ISI AYARI							

## NİVA LIFE TİCARİ TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ



### NİVA LIFE TİCARİ TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

		KLC-HS100	KLC-HS120	KLC-HS140	KLC-HS160	KLC-HS180	KLC-HS200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400
HAVA HIZI	m/sn	8/11/13	8/11/13	8/11/13	8/11/13	8/11/13	8/11/13
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	1745/2050/2500	2100/2320/2750	2200/2800/3405	3050/3345/3950	3560/3850/4300	3740/4260/5035
SES SEVİYESİ (1m'de)	dB-(A)	54/56/60	55/57/60	55/57/60	56/60/62	56/60/62	56/60/62
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120	120
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	264/1084/280	264/1289/280	264/1494/280	264/1709/280	264/1909/280	264/2109/280
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	53	53	53	53	53	53
AĞIRLIK	kg	20,0	22,0	25,0	28,0	32,0	34,0
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	3800	3800	3800	3800	3800	3800

3 KADEMELİ FAN AYARI

## NİVA LIFE TİCARİ TİP SAĞ & SOL MOTORLU HAVA PERDESİ



		NİVA LIFE TİCARİ TİP SAĞ & SOL MOTORLU HAVA PERDESİ	
		ISITICILI	ISITICISIZ
		KLC-HR100 / HL100	KLC-HSR100 / HSL100
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	380-400/3/50	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370
MOTOR HIZI	rpm	1000/1200/1400	1000/1200/1400
ISISAL GÜÇ	kW	4/8/11	-
HAVA HIZI	m/sn	8/11/13	8/11/13
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /H	1660/1980/2350	1745/2050/2500
SES SEVİYESİ	dB-(A)	54/56/60	54/56/60
GİRİŞ-ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	20-48	-
FAN ÇAPI	mm	120	120
EN/BOY/YÜKSEKLİK	mm	275/1135/288	275/1135/288
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	48	48
AĞIRLIK	kg	24	20
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	3500	3800

3 KADEMELİ FAN VE ISI AYARI

## NİVA VİTO SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ



Sıcak ve Soğuk Su Girişleri



		NİVA VİTO SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ				
		KLC-VAP120	KLC-VAP140	KLC-VAP160	KLC-VAP180	KLC-VAP200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120
ISITMA KAPASİTESİ	W	14160/15863/17049	16616/18529/19860	18932/21033/22471	21120/23375/24906	23267/25653/27261
HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI	°C	15	15	15	15	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	°C	90	90	90	90	90
HAVA HIZI	m/s	7,5/10/12,20	7,5/10/12,20	7,5/10/12,20	7,5/10/12,20	7,5/10/12,20
HAVA DEBİSİ	m³	1522/2029/2475	1786/2382/2905	2050/2734/3336	2315/3087/3766	2580/3440/4197
SU HIZI	m/s	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
SU DEBİSİ	m³	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	32,9/30,0/28,2	32,4/29,6/27,8	31,9/29,1/27,4	31,5/28,7/27,0	31,1/28,3/26,6
SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	71,3/69,1/67,6	68,1/65,6/63,9	65,1/62,3/60,5	62,2/59,3/57,3	59,4/56,3/54,2
SES SEVİYESİ	db-(A)	60/62/65	60/62/65	60/62/65	60/62/65	60/62/65
EN/BOY/YÜKSEKLİK	mm	300/1280/298	300/1490/298	300/1720/298	300/1910/298	300/2120/298
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	49	49	49	49	49
AĞIRLIK	kg	27,9	30	35,5	38,3	41,3
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	3000	3000	3000	3000	3000

3 KADEMELİ FAN AYARI

# NİVA LİNDA GENEL TİP ISITICILI HAVA PERDESİ



		NİVA LİNDA GENEL TİP ISITICILI HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ					
		KLC-LH100	KLC-LH120	KLC-LH140	KLC-LH160	KLC-LH180	KLC-LH200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400
İSİSAL GÜÇ	kW	3/6	4/8	5/10	5,5/11	6,5/13	7/14
HAVA HIZI	m/sn	7/9,0/10,7	7/9,0/10,7	7/9,0/10,7	7/9,0/10,7	7/9,0/10,7	7/9,0/10,7
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	950/1100/1200	1020/1180/1300	1200/1320/1600	1400/1590/1800	1650/1890/2100	1800/1980/2300
SES SEVİYESİ (1m'de)	dB-(A)	52/54/58	54/56/60	54/56/60	54/58/61	54/59/62	56/58/63
GİRİŞ ÇIKIŞ İSİSİ	°C	19-38	19-38	19-38	19-38	19-38	19-38
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120	120
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	180/1080/280	180/1285/280	180/1494/280	180/1709/280	180/1909/280	180/2109/280
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	55	55	55	55	55	55
AĞIRLIK	kg	19,5	21,5	23,5	26,5	28,0	30,5
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500

3 KADEMELİ FAN VE 2 KADEMELİ İSİ AYARI

# NİVA LİNDİ GENEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ



		NİVA LİNDİ GENEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ					
		KLC-L100	KLC-L120	KLC-L140	KLC-L160	KLC-L180	KLC-L200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400	1000/1200/1400
HAVA HIZI	m/sn	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7	7/10,0/12,7
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	950/1100/1200	1020/1180/1300	1200/1320/1600	1400/1590/1800	1650/1890/2100	1800/1980/2300
SES SEVİYESİ (1m'de)	dB-(A)	52/54/58	54/56/59	54/56/60	54/58/60	54/59/61	56/58/61
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120	120
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	180/1080/280	180/1285/280	180/1494/280	180/1709/280	180/1909/280	180/2109/280
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	55	55	55	55	55	55
AĞIRLIK	kg	18,0	19,0	21,5	24,0	26,0	27,5
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3 KADEMELİ FAN AYARI							

## NİVA SMART ANKASTRE TİP ISITICILI HAVA PERDESİ



 niva®		NİVA SMART ANKASTRE ISITICILI HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ				
		KLC-AKS 120	KLC-AKS 140	KLC-AKS 160	KLC-AKS 180	KLC-AKS 200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1050/1200/1400	1050/1200/1400	1050/1200/1400	1050/1200/1400	1050/1200/1400
HAVA HIZI	m/sn	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8
ISISAL GÜÇ	kW	4/9/14	5/10/15	5/11/17	6/12/19	7/14/21
HAVA DEBİSİ	m³/h	2130/2600/2750	2545/3100/3250	2960/3620/3700	3380/4130/4250	3790/4630/5100
SES SEVİYESİ	db-(A)	60/64/66	61/64/66	61/64/66	61/64/67	61/64/67
GİRİŞ-ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	20-48	20-48	20-48	20-48	20-48
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	395/1240/220	395/1440/220	395/1675/220	395/1875 /220	395/2075/220
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	62	62	62	62	62
AĞIRLIK	kg	35	40	46	52	57
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	3500	3500	3500	3500	3500

3 KADEMELİ FAN VE ISI AYARI

## NİVA SMART ANKASTRE TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ



		NİVA SMART ANKASTRE ISITICISIZ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ				
		KLC-KST 120	KLC-KST 140	KLC-KST 160	KLC-KST 180	KLC-KST 200
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	370	370	450	450	450
MOTOR HIZI	rpm	1050/1200/1400	1050/1200/1400	1050/1200/1400	1050/1200/1400	1050/1200/1400
HAVA HIZI	m/sn	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8	9,0/11,0/12,8
HAVA DEBİSİ	m³/h	2130/2600/2750	2545/3100/3250	2960/3620/3700	3380/4130/4250	3790/4630/5100
SES SEVİYESİ	db-(A)	60/64/66	60/64/66	61/64/66	61/64/67	61/64/67
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	62	62	62	62	62
FAN ÇAPI	mm	120	120	120	120	120
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	395/1240/220	395/1440/220	395/1675/220	395/1875/220	395/2075/220
AĞIRLIK	kg	32,5	38	43	47	52
MAX. KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	4000	4000	4000	4000	4000

3 KADEMELİ FAN AYARI

# NİVA LENA ENDÜSTRİYEL TİP ISITICILI HAVA PERDESİ



		NİVA LENA ENDÜSTRİYEL TİP ISITICILI HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		KLC-EDSH6010	KLC-EDSH6015	KLC-EDSH6020
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50	380-400/3/50
MOTOR GÜCÜ	W	900	900	900
MOTOR HIZI	rpm	1160/1240/1350	1160/1240/1350	1160/1240/1350
ISISAL GÜÇ	kW	6/12/18	8/16/24	10/20/30
HAVA HIZI	m/sn	9/16/18	16/17,5/19	16/17,5/19
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	3230/5745/6465	7765/8000/8430	9545/10440/11335
SES SEVİYESİ	dB-/(A)	70/72/75	70/72/75	70/72/75
FAN ÇAPI	mm	150	150	150
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	298/1062/329	298/1568/329	298/1995/329
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	63	63	63
AĞIRLIK	kg	30	38	47
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	6000	6000	6000
3 KADEMELİ FAN VE ISI AYARI				

# NİVA LENA ENDÜSTRİYEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ



		NİVA LENA ENDÜSTRİYEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		KLC-EDS6010	KLC-EDS6015	KLC-EDS6020
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	900	900	900
MOTOR HIZI	rpm	1160/1240/1350	1160/1240/1350	1160/1240/1350
HAVA HIZI	m/sn	9/16/18	16/17,5/19	16/17,5/19
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	3230/5745/6465	7765/8000/8430	9545/10440/11335
SES SEVİYESİ	dB/(A)	70/72/75	70/72/75	70/72/75
FAN ÇAPI	mm	150	150	150
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	247/1054/299	247/1554/299	247/1984/299
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	63	63	63
AĞIRLIK	kg	22	28	33
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	6000	6000	6000
3 KADEMELİ FAN AYARI				

\*Alüminyum fan kullanılmaktadır.

# NİVA VİTO ENDÜSTRİYEL TİP SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ



		NİVA VİTO ENDÜSTRİYEL TİP SU SERPANTİNLİ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
		KLC-EDSVAP6010	KLC-EDSVAP6015	KLC-EDSVAP6020
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	900	900	900
MOTOR HIZI	rpm	820/1050/1320	820/1050/1320	820 / 1050 / 1320
FAN ÇAPI	mm	150	150	150
ISITMA KAPASİTESİ	W	19479/20502/21397	26183/27437/28532	32061/33485/34697
HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI	°C	15	15	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	°C	90	90	90
HAVA HIZI	m/s	10 / 11,5 / 13	10 / 11,5 / 13	10 / 11,5 / 13
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	3360/3860/4365	3250 / 3800 / 4250	4350 / 5000 / 5650
SU HIZI	m/s	0.96	0.96	0.96
SU DEBİSİ	m <sup>3</sup> /h	0.9	0.9	0.9
HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	31,9/30,5/29,3	31,9/30,5/29,3	30/28,6/27,5
SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI	°C	70,0/69,0/68,0	63,2/61,9/60,8	57,2/55,7/54,5
SES SEVİYESİ	db-(A)	70/72/75	70/72/75	70/72/75
EN / BOY / YÜKSEKLİK	mm	325/1100/330	322/1555/308	322/2000/308
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	60	60	60
AĞIRLIK	kg	26.3	30	40
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	4000	4000	4000

3 KADEMELİ FAN AYARI

# NİVA TURBO ENDÜSTRİYEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ



		TURBO ENDÜSTRİYEL TİP ISITICISIZ HAVA PERDESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
		KLC-EDS1000
GÜÇ KAYNAĞI	V/P/Hz	220-240/1/50
MOTOR GÜCÜ	W	1000
MOTOR HIZI	rpm	2770
HAVA HIZI	m/sn	29
HAVA DEBİSİ	m <sup>3</sup> /H	7725
SES SEVİYESİ	dB-/(A)	80
FAN ÇAPI	mm	150
EN/BOY/YÜKSEKLİK	mm	285/1100/325
HAVA ÇIKIŞ GENİŞLİĞİ	mm	74
AĞIRLIK	kg	32
KAPI YÜKSEKLİĞİ	mm	12000
TEK KADEMELİ FAN AYARI		



